

¡App Segura + Video Extremo Fluido!

Kits HD de Videovigilancia



HiLook

DVR-100G-F1 SERIES TURBO HD DVR

Key Features

- H.264+/H.264 video compression
- HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP video input
- Audio via coaxial cable
- Up to 5-ch 1080p IP camera input for DVR-104G-F1 (up to 1080p); Up to 10-ch IP camera input for DVR-108G-F1 (up to 5 MP)
- Max. 1200 m for 720p HDTV signal transmission



1 x DVR-104G-F1(B)S

Características:

- DVR 4 canales de vídeo en 720p, soporta 1080p Lite.
- Soporta 4 canales de vídeo analógicos + 1 canal IP (1080p) = 5 canales en total.
- Soporta las 5 tecnologías del mercado (TVI / AHD / CVI / CVBS / IP).
- Soporta 1 HDD de hasta 6 TB (no incluido).
- Soporta audio en todos sus canales por coaxitron utilizando camaras con audio integrado ([ver modelos compatibles](#)).
- Salida de vídeo en Full HD (VGA y HDMI, salida simultanea).
- Alimentación y consumo: 12 Vcc / 8 watts.
- Compatible con APP Guarding Vision (Disponible en Google Play y App Store).
- Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm.
- Peso: 0.8 kg.

THC-B120-PS 2 MP Audio Camera



- 2 MP, 1920 × 1080 resolution
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens
- Smart IR, up to 25 m IR distance
- Audio over coaxial cable, built-in mic
- 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66

4 x THC-B120-PS

Características:

- Cámara bala 2 MP (1920 x 1080).
- Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 106.4°).
- Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS).
- 25 mts IR EXIR (visión nocturna).
- dWDR / BLC / HLC.
- Micrófono integrado.
- Fabricadas en policarbonato.
- Alimentación y consumo: 12 Vcc / 2.7 watts.
- Protección IP66.
- Dimensiones: 58 x 61 x 158.6 mm.
- Peso: 160 grs.
- Caja de conexión opcional: [DS-1280ZJ-XS](#)