

KIT IP 1080p / NVR de 4 Canales / 4 Cámaras IP Turret ColorVu



DS-7100NI-Q1/P SERIES NVR

Key Feature

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 video compression
- Up to 40/60 Mbps incoming bandwidth, and 60 Mbps outgoing bandwidth
- Up to 4/8-ch network camera inputs
- Up to 4-ch 1080p decoding capability
- HDMI and VGA simultaneous output



DS-7104NI-Q1/4P(C)

Características:

- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- 4 Puertos PoE+ (soporta estándar af / at).
- 36 watts total en sus puertos PoE+.
- Puerto LAN 10 / 100 Mbps.
- Salidas de vídeo simultanea en VGA y HDMI (1080p).
- Soporta 1 HDD de hasta 6 TB (no incluido).
- Procesamiento de entrada: 40 Mbps.
- Procesamiento de salida: 60 Mbps.
- Compatible con Hik-Connect P2P.
- Configuración local y remota de parámetros.
- Aplicación móvil compatible con iOS y Android.
- Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito).
- **No soporta host virtual.**

HIKVISION®

DS-2CD1327G0-L(UF)(C) 2 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera

ColorVu Lite



Hikvision ColorVu technology provides 24/7 vivid colorful images with F1.0 advanced lenses and high performance sensors. F1.0 super-aperture collects more light to produce brighter images. Advanced sensor technology can vastly improve the utilization of available light.

- High quality imaging with 2 MP resolution
- Excellent low-light performance
- Efficient H.265+ compression technology
- Water and dust resistant (IP67)
- 24/7 colorful imaging

DS-2CD1327G0-L(C)

Características:

- Resolución Máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)
- Iluminación mínima: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- Lente fijo: 2.8 mm (Angulo de apertura 107°)
- 30 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color)
- dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.
- Detección de movimiento.

Disco Duro PURPLE de 1TB especial para Videovigilancia



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Capacidad: 1 TB.

Factor de forma: 3.5 pulgadas.

Velocidad de Transferencia de datos:

- Búfer a host: 6Gb/s.

- Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s

Cache: 64 MB.

Velocidad de rotación: 5400RMP.

Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.

Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia

Cantidad de bahías: De 1 a 8.

Cantidad de cámaras: De 1 a 64.